



Дальнейшим развитием пневмоцилиндров серии 6200.ø_В явились подвижные столы серии 6210. Пневмостолы предназначены для реализации задач линейного перемещения по направляющим. Обеспечивают большое усилие при компактности конструкции и высокую точность перемещения. Штоки пневмоцилиндра являются одновременно направляющими. Возможна установка магнитных датчиков модели 1580.U и гидродемпферов модели 6900.A

Максимальное рабочее давление (сжатый воздух) 10 бар (1МПа). Температура эксплуатации -5...+70°C.

КОДИРОВКА



Исполнение Р

1	2	3	4
6210	10	0100	Р

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Гидродемпфер 6900.A

№	Обозначение	Расшифровка значений	
		1	МОДЕЛЬ
2	ДИАМЕТР ПОРШНЯ	Выполняется с $\varnothing=10, 15, 25$ мм	
3	ХОД	Выполняются для	
		$\varnothing 10$	25, 50, 75, 100 мм
		$\varnothing 15, 25$	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 мм
4	ИСПОЛНЕНИЕ	С	Крепление датчиков на корпус
		Р	Крепление датчиков на пластину

- Возможна установка гидродемпферов модели 6900.A вместо ограничителей хода