



Пневмоцилиндры с квадратным поршнем обеспечивают хорошее противодействие поворачиваемости штока. Является прекрасной заменой сборки пневмоцилиндр плюс дорогостоящие направляющие. Основные характеристики соответствуют стандарту ISO 15552. Максимальное рабочее давление 10 бар (1МПа). Температура эксплуатации -5...+70°C.

КОДИРОВКА



1	2	3	4
---	---	---	---

1349	63	0300	01
------	----	------	----

01 Базовое исполнение



02 С проходным штоком

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	МОДЕЛЬ	1348	С магнитом в поршне, хромированный шток
		1349	С магнитом в поршне, нержавеющей шток
		1350	Без магнита в поршне, хромированный шток
2	ДИАМЕТР ПОРШНЯ	Выполняется с $\varnothing=32, 40, 50, 63$ мм	
3	ХОД	Рекомендуемые для	
		$\varnothing32$	25-50-75-100-125-150 мм
		$\varnothing40$	25-50-75-100-125-150-160 мм
		$\varnothing50$	25-50-75-100-125-150-160-200-250 мм
$\varnothing63$	25-50-75-100-125-150-160-200-300-320 мм		
4	ИСПОЛНЕНИЕ	01	Базовое исполнение
		02	С проходным штоком