



Компактные регуляторы индивидуального монтажа, предназначены для регулировки и поддержания давления сжатого воздуха. Выполнены из технополимера. Максимальное давление 13 бар. Температура эксплуатации $-5...+50^{\circ}\text{C}$. Расход 730 нл/мин (при 6.3 бар и $\Delta p=1$ бар).



Исполнение 0 (стандартное)



Исполнение 2
(с встроенным в рукоятку манометром)



КОДИРОВКА

1	2	3	4	5	6
171	0	9	A	D	-

№	Обозначение	Расшифровка значений	
		171	0
1	РАЗМЕР	Размер 1. Корпус из технополимера	
2	ИСПОЛНЕНИЕ	0	Стандартный
		2	С встроенным в рукоятку манометром
3	ТИП ИЗДЕЛИЯ	9	РЕГУЛЯТОР ИНДИВИДУАЛЬНОГО МОНТАЖА КОМПАКТНЫЙ
4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	A	G1/8
		B	G1/4
5	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ	A	0...2 бар
		B	0...4 бар
		C	0...8 бар
		D	0...12 бар
6	ОПЦИИ	-	Со сбросом давления(стандарт)
		L	Без сброса давления (только для исполнения 0)
		SM	Ускоренный сброс (только для исполнения 0)
		SMF	Ускоренный регулируемый сброс (только для исполнения 0)