



Фитинги обжимные предназначены для работы с металлическими, так и пластиковыми трубопроводами наружным диаметром $\varnothing 4...18$ мм. Фиксация и уплотнение трубки обеспечивается путем деформации втулки обжимной наружной (211) в материал трубки. Материал: латунь никелированная. Присоединение: резьба трубная цилиндрическая G1/8"...1/2" по ISO 228 (BSP) и коническая R1/8"...1/2" по ISO 7 (BSPT), трубка металлическая или полимерная диаметром $\varnothing 4...18$ мм. Максимальное рабочее давление 40 бар. Температура эксплуатации (см.технические характеристики трубки).

201

* Резьба R

2010418	2010838	2011212
2010618	2011014	2011412
2010614	2011038	2011512
2010818	2011012	2011612
2010814	2011238	2011812

201Z

* Резьба G

201Z0418	201Z0818	201Z1014
201Z0618	201Z0814	

202

2020418	2020818	
2020618	2020814	2021014
2020614	2020838	2021038

203

2030400	2030800	2031200
2030600	2031000	2031400
		2031500

204

	2040800	2041200
2040600	2041000	
		2041500

205

* Резьба R

2050418	2050838	2051212
2050618	2051014	2051412
2050614	2051038	2051512
2050818	2051012	2051612
2050814	2051238	2051812

206

2060400	2060800	2061200
2060600	2061000	2061400
		2061500

207

* Резьба R

2070418	2070814	2071238
2070618	2070838	2071212
2070614	2071014	
2070818	2071038	

208

* Резьба R

2080418	2080814	2081238
2080618	2080838	2081212
2080614	2081014	
2080818	2081038	

209

2090400	2090800	2091200
2090600	2091000	

210

2100400	2101000	2101500
2100600	2101200	2101600
2100800	2101400	2101800



211 (гильза обжимная наружная)



2110400	2111000	2111400
2110600	2111200	2111500
2110800		2111600

212 (гильза внутренняя)



2120200	2120600	2121000
2120250	2120800	2121200
2120400		

216



2160418	2160614	2160814
2160618	2160818	2161014

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для СЕРЬГИ мод.216

407



40718	40714	40738
		40712

* Резьба G, манжеты NBR (в комплекте)

407K



407K14	407K38
	407K12

* Резьба G, использовать с прокладками 411 или 411P

407V (высокий)



407M5	40718V	40738V
	40714V	40712V

* Резьба G, использовать с прокладками 411 или 411P

408



40818	40814	40838
		40812

* Резьба G, манжеты NBR (в комплекте)

408V



40818V	40814V	40838V
		40812V

* Резьба G, использовать с прокладками 411 или 411P

409



40918	40914
-------	-------

411 (прокладка алюминиевая)



411M5	41118	41138
	41114	41112
		41134

411P (прокладка нейлоновая)



411PM5	411P18	411P38
	411P14	41112