



Предназначены для регулируемой подачи специального масла. Выполнены из технополимера.
Максимальное давление 13 бар. Температура эксплуатации -5...+50°C



КОДИРОВКА

1	2	3	4
T171	B	L	-

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Масло
PNEUMOIL01
(1 литр)

Кабель с разъемом
C1 = 2-х проводный, 2,5 м
C2 = 2-х проводный, 5,0 м
(для исполнений T172BLA, T172BLC, T173BLA, T173BLC)

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	РАЗМЕР	T171	Размер 1. Расход от 40 до 1550 нл/мин
		T172	Размер 2. Расход от 70 до 2300 нл/мин
		T173	Размер 3. Расход от 100 до 5000 нл/мин
2	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	B	размер 1 = G1/4 , размер 2 = G3/8, размер 3 = G1/2
3	ТИП ИЗДЕЛИЯ	L	МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ
4	ОПЦИИ	-	Без опций (Стандарт)
		A	С установленным индикатором минимального уровня масла (НО), (выполняется только для размера 2 и 3)
		C	С установленным индикатором минимального уровня масла (НЗ), (выполняется только для размера 2 и 3)