



# ID

## Дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО)

Класс AC   
Класс A   
МЭК 1008  
ГОСТ Р 51326-99



| Кол-во полюсов | Кол-во модулей Ш = 9 мм | Напр. (В) + 10 % - 20 % | Ном. ток (А) | Ток утечки (мА) | Класс AC | № по каталогу | Класс A |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|----------|---------------|---------|
| 2              | 4                       | 240                     | 25           | 10              |          | 23008         | 23353   |
|                |                         |                         |              | 30              |          | 23009         | 23354   |
|                |                         |                         |              | 300             |          | 23011         | 23356   |
|                |                         |                         |              | 500             |          | 23012         |         |
|                |                         |                         | 40           | 30              |          | 23014         | 23358   |
|                |                         |                         |              | 100             |          | 23015         |         |
|                |                         |                         |              | 300             |          | 23016         | 23360   |
|                |                         |                         |              | 500             |          | 23017         |         |
|                |                         |                         | 63           | 30              |          | 23018         | 23362   |
|                |                         |                         |              | 300             |          | 23021         | 23364   |
|                |                         |                         |              | 300 S           |          | 23028         | 23370   |
|                |                         |                         |              | 500             |          | 23022         |         |
|                |                         |                         |              | 500 S           |          | 23029         |         |
|                |                         |                         | 80           | 300             |          | 23030         |         |
|                |                         |                         |              | 300 S           |          | 23032         | 23272   |
|                |                         |                         |              | 500             |          | 23026         |         |
|                |                         |                         |              | 500 S           |          | 23033         |         |
|                |                         |                         | 100          | 300             |          | 23034         |         |
|                |                         |                         |              | 300 S           |          | 23035         | 23279   |
|                |                         |                         | 25           | 30              |          | 23038         | 23378   |
|                |                         |                         |              | 300             |          | 23040         | 23380   |
|                |                         |                         |              | 500             |          | 23041         | 23381   |
|                |                         |                         | 40           | 30              |          | 23042         | 23382   |
|                |                         |                         |              | 300             |          | 23045         | 23384   |
|                |                         |                         |              | 300 S           |          | 23062         | 23399   |
|                |                         |                         |              | 500             |          | 23046         | 23385   |
|                |                         |                         |              | 500 S           |          | 23063         | 23400   |
|                |                         |                         | 63           | 30              |          | 23047         | 23386   |
|                |                         |                         |              | 100             |          | 23202         |         |
|                |                         |                         |              | 300             |          | 23049         | 23388   |
|                |                         |                         |              | 300 S           |          | 23066         | 23402   |
|                |                         |                         |              | 500             |          | 23051         | 23389   |
|                |                         |                         |              | 500 S           |          | 23067         | 23403   |
|                |                         |                         | 80           | 300             |          | 23054         | 23326   |
|                |                         |                         |              | 300 S           |          | 23069         | 23284   |
|                |                         |                         |              | 500             |          | 23055         |         |
|                |                         |                         |              | 500 S           |          | 23070         |         |
|                |                         |                         | 100          | 30              |          | 16900         |         |
|                |                         |                         |              | 100             |          | 16901         |         |
|                |                         |                         |              | 300             |          | 23056         |         |
|                |                         |                         |              | 300 S           |          | 23059         | 23294   |
|                |                         |                         | 125          | 30              |          | 16905         | 16924   |
|                |                         |                         |              | 100             |          | 16906         |         |
|                |                         |                         |              | 300             |          | 16907         | 16926   |
|                |                         |                         |              | 300 S           |          |               | 16925   |
|                |                         |                         |              | 500             |          | 16908         | 16927   |



$\Lambda$  : фильтр помех сети

### ID мгновенного действия

#### Функции и применение

Дифференциальный выключатель нагрузки позволяет отключать цепь (вручную и автоматически) в случае повреждения изоляции между фазой и землей, когда ток утечки более или равен 10, 30, 300, 500 мА.

■ применяется в распределительных сетях административных и промышленных зданий;

■ отстраивается от кратковременных, неустойчивых, случайных перенапряжений (пробой из-за пыли, коммутационные перенапряжения, грозовые разряды и т.д.);

■ уровень чувствительности: импульс 250 А - фронт/длина 8/20μс.

### ID селективный S

■ позволяет выполнить селективную цепь с отходящими линиями с дифференциальными выключателями нагрузки на 10 или 30 мА;

■ нечувствителен к кратковременным перенапряжениям (пробой из-за пыли, коммутационные перенапряжения, грозовые разряды и т.д.);

■ уровень чувствительности: импульс 5000 А.

#### Характеристики

■ сигнализация аварийного отключения механическим индикатором на передней панели аппарата;

■ комплектация: независимый расцепитель МХ, расцепитель минимального напряжения MN, сигнальный блок-контакт OF ;

■ однозначная индикация состояния "отключено";

■ повышенная стойкость к короткому замыканию;

■ количество циклов (В/О): 20 000;

■ тропическое исполнение: степень Т2 (относительная влажность 95 % при 55 °С);

■ присоединение: при помощи гибкого кабеля сечением до 35 мм²;

■ соответствует нормам МЭК 1008;

■ масса (г):

| Кол-во полюсов | 2   | 4   |
|----------------|-----|-----|
|                | 230 | 450 |

■ усилие затяжки: 3,5 Н·м.

■ рабочая температура:

□ ID, класс AC: от -5 до +60 °С;

□ ID, класс A: от -25 до +60 °С;